

广东进口压花地坪

生成日期：2025-10-23

压花地坪，其实又叫压模地坪，压印地坪。压花地坪施工前准备：1、压花地坪施工时的气候对施工质量有很大程度的影响，施工应回避雨雪风沙及冰冻的天气，日夜温差大的地方晚上禁止施工，施工环境温度一般应在2℃以上。良好的施工环境才能保证压模地坪的施工质量，应避免同其它的施工作业队伍交叉施工，必要时应对压模地坪施工现场采取封闭措施。碎石、素土地基必须经碾压机压实或夯实。2、压花地坪基层砼的强度应在 $\geq C25$ 其水灰比尽可能小且砼中不能含有早强剂。艺术压花地坪施工后如何养护？广东进口压花地坪

压花混凝土地坪是因为它的实用性、环保性、设计规划上都有着一定的优势，压花地坪厂家专业从事：艺术装饰压花混凝土、彩色仿石混凝土、透水混凝土、生态透水地坪；长期承接混凝土压印-压花路面及彩色透水砼工程，专业从事路面装饰地面多年，积累了丰富的行业实践经验，在园林景观面铺装和城市绿道地面施工方面有着领航风范。压花混凝土地坪能在普通混凝土上创造出类似天然石料、木材纹理等效果，凝具了混凝土的优点，同时拥有彩色优化配比方案，能结合周边建筑物创造出优美舒服的环境。由于艺术压印地坪整体铺装，弥补了石材容易断裂、起壳、易松动、砖缝长草的问题。有利于环境、资源与经济协调发展的现代绿色环保材料。能在普通混凝土上创造出类似天然石料、木材纹理等效果，凝具了混凝土的优点，同时拥有彩色优化配比方案，能结合周边建筑物创造出优美舒服的环境。由于艺术压印地坪整体铺装，弥补了石材容易断裂、起壳、易松动、砖缝长草的问题。有利于环境、资源与经济协调发展的现代绿色环保材料。广东进口压花地坪压花地坪是现浇整体成型，表层不会剥落或脱色。

在混凝土压花地坪施工时如温度变化、收缩、膨胀、土之前需要将基层均匀浇水湿透。及时覆盖塑料薄膜，保持混凝土在终凝前表面湿润，或在混凝土表面喷洒养护剂等进行养护。在高温和大风天气要设置遮阳和挡风设施，及时养护。在混凝土初凝后72H内切缝，切缝深度、宽度应满足规范要求，板面长度不大于设计要求，对井盖板及建筑物边角等应力集中部位及时进行切缝处理。沉陷裂缝的产生是由于结构地基土质不匀、松软或回填土不密实或浸水而造成不均匀沉降所致。此类裂缝多为贯穿缝，其走向与基层沉陷情况有关，一般垂直或呈 30° - 45° 角方向发展。较大的沉陷裂缝往往存在一定的错位，裂缝宽度往往与沉降量成正比关系。地基变形稳定之后，沉陷裂缝也基本趋于稳定。

压花地坪施工工艺：1、底层处理：应整理及夯实顿足整平，达到规定的压实密度。2、浇筑混凝土于同一颜色及模具型号之施工区域，并以工具抹平，需考虑泄水坡度，避免积水。3、混凝土初凝前，以镬刀将混凝土镬平，以撒布法将彩色印花料按规定用量平均分二至三次均匀撒布于混凝土面层，每次均匀以专用镬刀进行镬平、镬光工作。4、按规定用量均匀撒布脱模剂于混凝土面层。5、将规定之模具造型于混凝土面层上排放整齐并放样，再进行压印工作。6、对完工的地坪进行养护，一般25℃条件下，72小时后即可投入使用。压花地坪撒布的材料有彩色强化料、着色脱模粉，散布材料前混凝土的收面必不可少。

压花地坪是用特有的图案框架现场浇筑、一体成形的压花地坪系列。用现浇混凝土地面作为特制模具有彩色印花料、采用先进的技术、配合严谨的施工管理技术制作而成的。它呈现出多彩多姿的图案模型和丰富变化的色彩。它是通过压模、整理、密封处理等施工工艺使混凝土表面产生复杂的石质纹理和丰富的色彩效果。它能够直接在混凝土上模仿许多高品位建筑装饰材料的质地以及色泽，一改以往混凝土的灰暗色，呈现出的效果有如花岗岩、大理石、火山岩、青石板、木地板、砖块、瓦块等。既能够凹凸不平表现出复杂的纹理，又能够平整表现得光亮如镜，有着很多的色彩组合，图形美观，色彩持久，质地坚固。购买压花地坪材料时要注意价

格是否合理，避免被坑。广东进口压花地坪

压花地坪施工细节对压花地坪质量效果的影响是直观的。广东进口压花地坪

压花地坪是传统混凝土表面的彩色装饰和艺术处理的新工艺，这种新型压花地坪工艺的诞生改变了传统混凝土地面装饰和表面颜色的缺点，它在有限的使用领域取得了重大突破，它给了城市规划师和设计师在地面画布上有更多的设计和想象空间。压花地坪的原材料是一种高分子聚合物彩色干粉，是高科技的新型彩色地坪材料，可使用在混凝土表面上，产生丰富多彩的高质量度、高耐磨性的彩色装饰面。压花地坪相比传统混凝土有什么优势呢？彩色艺术压花地坪打破了传统混凝土的色调，在传统混凝土表面进行彩色装饰和艺术处理，赋予混凝土路面更多的色彩和纹理，创造出天然大理石、花岗石、木地板等视觉效果，并使其表面强度增加，具有图形美观自然，色彩真实持久，置地坚固耐用和成本低廉等特点，压花地坪可以让设计师不受材料限制，充分发挥想象空间，为营造特定的环境氛围和对建筑景观进行装饰，起到画龙点睛的作用。广东进口压花地坪

上海恒方防腐工程有限公司位于上海杨浦区黄兴路2005弄2号楼1306室。上海恒方防腐工程致力于为客户提供良好的彩色混凝土，压花地坪，防滑材料，防水材料，一切以用户需求为中心，深受广大客户的欢迎。公司注重以质量为中心，以服务为理念，秉持诚信为本的理念，打造建筑、建材良好品牌。上海恒方防腐工程秉承“客户为尊、服务为荣、创意为先、技术为实”的经营理念，全力打造公司的重点竞争力。